```
┌─────────────┐      ┌─────────────┐
│   QObject   │      │  QRunnable  │
├─────────────┤      ├─────────────┤
│             │      │             │
├─────────────┤      ├─────────────┤
│             │      │             │
└─────────────┘      └─────────────┘
       △                    △
       │                    │
       └──────────┬─────────┘
                  │
    ┌─────────────────────────────┐
    │   GpgFrontend::Thread       │
    │         ::Task              │
    ├─────────────────────────────┤
    │ - p_                        │
    ├─────────────────────────────┤
    │ + Task()                    │
    │ + Task()                    │
    │ + Task()                    │
    │ + ~Task()                   │
    │ + GetUUID()                 │
    │ + GetFullID()               │
    │ + HoldOnLifeCycle()         │
    │ + Run()                     │
    │ + GetRTN()                  │
    │ + SafelyRun()               │
    │ # setRTN()                  │
    │ - run()                     │
    │ - slot_exception_safe       │
    │   _run()                    │
    └─────────────────────────────┘
                  △
                  │
    ┌─────────────────────────────┐
    │ GpgFrontend::UI::KeyServer   │
    │         ImportTask           │
    ├─────────────────────────────┤
    │ - keyserver_url_            │
    │ - keyids_                   │
    │ - result_count_             │
    │ - manager_                  │
    │ - reply_                    │
    ├─────────────────────────────┤
    │ + KeyServerImportTask()     │
    │ + Run()                     │
    │ - dealing_reply_from        │
    │   _server()                 │
    └─────────────────────────────┘
```