GpgFrontend::SingletonFunctionObject< T >

- channel_
- _default_channel
- _instance_mutex
- _instances_mutex
- _instance
- _instances_map

+ GetChannel()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()
# SetChannel()
- find_object_in_channel()
- set_object_in_channel()

↑ < GpgContext >

GpgFrontend::SingletonFunctionObject< GpgContext >

- channel_
- _default_channel
- _instance_mutex
- _instances_mutex
- _instance
- _instances_map

+ GetChannel()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()
# SetChannel()
- find_object_in_channel()
- set_object_in_channel()

GpgFrontend::GpgContext

- info_
- args_
- _ctx_ref
- good_

+ GpgContext()
+ GpgContext()
+ ~GpgContext()
+ good()
+ GetInfo()
+ operator gpgme_ctx_t()
+ SetPassphraseCb()
+ test_passphrase_cb()
+ test_status_cb()
- init_ctx()